



TYA606E

KNX BINUTG 6x16A C-LAST ST.MÅL

Merke: Hager

GTIN: 3250616059917

Elnummer: 4509120

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 6x1 polt releutganger 16A med strømmåling, applikasjonsprogram STYA606E, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	6
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	9775 W
Maks. vekseleffekt LED	414 W
Utgangseffekt	2300 W
C-last	Ja
Maks antall bryterkontakter	6
Maks brytestrøm	16 A
Merkestrøm	16 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Ja
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger:

