



TYA610C

KNX BINÆRUTGANG 10X16A MODULÆR

Merke: Hager

GTIN: 3250616059764

Elnummer: 4509127

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 10x1 polt releutganger 16A eller 5 kanal markise/persiennestyling, applikasjonsprogram STYA610, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Bussystem EIB/KNX | Ja |
| Bussystem KNX-Radio | Nei |
| Bussystem radiofrekvens | Nei |
| Bussystem LON | Nei |
| Bussystem Powernet | Nei |
| Toveis trådløs kommunikasjon | Nei |
| Bredde i antall modulmellomrom | 6 |
| Manuell styring/håndaktivering | Ja |
| Med LED-visning | Ja |
| Antall digitale innganger | 0 |
| Maks omkoblingseffekt | 14375 W |
| Maks. vekseleffekt LED | 414 W |
| Utgangseffekt | 2300 W |
| C-last | Nei |
| Maks antall bryterkontakter | 10 |
| Maks brytestrøm | 16 A |
| Merkestrøm | 16 A |
| Nominell driftsspenning | 230 V - 230 V |
| Ulike faser kan tilkobles | Ja |
| Busstilkobling inkludert | Ja |
| Avtagbar busmodul | Nei |
| Modulær utvidelsesmulighet | Nei |

Godkjenninger:

