



KNX UNIVERSALDIMMER 4x600 W

Merke: Hager

GTIN: 3250616057753

Elnummer: 4509188

Norm: EN 60950, ETSI 301 489-1 & ETSI 301 489-3, Systemspenning 30V DC, 230V ~ 50/60Hz, Egetforbruk uten last 5W, Varmeavgivelse 8,9 W, IP30, Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +60°C, Tilkobling 0,75mm² - 2,5mm², Applikasjonsprogram STYA664BN, Programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, Manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Manuell justering av dimmenivå direkte på produkt, Valgfri last pr kanal

TYA664BN

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Øvrige bussystemer	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Modell / utførelse	Styringskomponent
Monteringsmetode	REG
Bredde i antall modulmellomrom	10
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Omformer inngang	Nei
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall utganger	4
Utgangseffekt fra/til	5 W - 600 W
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr	Nei
Type last	Universal
Maks styrestrøm	10400 mA
Maks. vekseleffekt LED	480 W
Spenningsområde	30 V - 30 V
Paralleldrift mulig	Nei
Frekvensområde	50 Hz - 60 Hz
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger:

