



TYAS664AN

Yleisvalonsäädin 4-kanavainen KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, tehoyhdistystoim.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250610050255
Sähkönumero: 2802515

KNX Secure yleisvalonsäädinlähetyksikkö valoryhmien kytkemiseen/himmennykseen ja kuormituksen tyyppin automaattiseen tunnistamiseen (Autodetect-prosessi) ja himmennysalueen optimointiin (Easydetect-prosessi) ulkoisen anturin, laitteen tai esineen painikkeen painalluksella. Ammattilaistila käyttötilojen valitsemiseen laitteelta tai väylän kautta. Himmennettävien LED- ja energiansäästölamppujen, hehkulamppujen, verkkojännitetoimisten halogeenilamppujen ja suojaajännitehalogeenilamppujen himmentämiseen tavanomaisilla tai elektronisilla muuntajilla. Laite muuntaa väylätiedot vastaaviksi komennoiksi. Toiminnot: Himmennys, kytkentä, pakotettu, aika, sammutusvaroitus, tilanteen palautus (64 kanavaa kohden, kullakin oma käynnistysaika), himmennyslähtöjen käsikäyttö kanavakohtaisesti (voidaan lukita) ja LED-kytkentätilan näyttö. Himmennyskanavat voidaan yhdistää ohjaamaan valaistuslähettä suuremmalla teholla. Suojattu ylikuumentumista, ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Lisäksi laite havaitsee lampun virtasuureen tilaobjektin kautta. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytoolilla.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	himmennystoimilaite
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8
Sisältää väyläliittynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Lähtöjen lukumäärä	4
Lähtöteho	300 W - 1200 W
Tehonlisäysmahdollisuus	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta	5200 mA
Max. kytkentäteho LED	1200 W
Jännite	30 V - 30 V
Rinnankytkentämahdollisuus	kyllä
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	ei

Hyväksynät / merkinnät:

