



TYB602F

KNX BINÆRUTGANG 2 x 6A DESENTRALISERT

Merke: Hager

GTIN: 3250616059405

Elnummer: 4509135

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-1/A2 EN50090-2-2 EN 50090-2-2/A1 EN50428, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 8 mA, IP 40, Driftstemperatur 0°C - +45°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 2x4A brudd, Applikasjonsprogram STYB602F, programmeres med ETS, Desentral montering, LED viser koblingstilstand, Manuell betjening, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Maks omkoblingseffekt	1200 W
Utgangseffekt	500 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	2
Maks brytestrøm	6 A
Merkestrøm	6 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Min. dybde på apparatboks	40 mm
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger:

