



TYB708D

### Universaaliliityntäyksikkö 8-kanavainen KNX, oppoasennus

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250616059450

**Sähkönumero:** 2803450

Oppoasennettava universaali liityntämoduuli parametroitavissa 8 tuloa, 4 tuloa ja 4 lähtöä tai 8 lähtöä. Tämä KNX-komponentti voidaan asentaa 60 mm kojerasiaan tai muihin kytkentärasioihin/-koteloihin. Moduulin tulot toimivat liityntänä potentiaalivapaille koskettimille. Liityntämoduuli tunnistaa koskettimien kytkentätilojen muutokset ja lähettää käytetyn sovelluksen mukaisen ohjausviestin väylään. Kaikkia kanavia voidaan ladatun sovelluksen mukaan käyttää tuloina tai lähtöinä tai niiden yhdistelmänä (4 tuloa ja 4 lähtöä). Näin universaalilla liityntämoduulilla voidaan parhaimmillaan ohjata 8 LEDiä tai lukea 8 potentiaalivapaata kosketinta ja lähettää väylään ohjausviestin sen perusteella. 230V-signaalin luku tulokanavilla ei ole mahdollista.

Sovellusasettelumahdollisuudet: painike, kytkentä, vaihtokytkinkäyttö, himmennys (1- ja 2-tasokäyttö), verho-ohjaus, kytkentä ja himmennys, kytkentä ja verho-ohjaus, syklinen lähetys, 2 käyttötasoa (vain painikkeella), kytkentä, himmennys ja verho-ohjaus, valaistustilanteen kutsu, raja-arvo, arvon anto, pakko-ohjaus.

#### ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	0
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
LED-ohjaus	kyllä
LED-indikoinnilla	ei
Tulojen lukumäärä	8
Syöttöjännite	20 V - 20 V
Jännitetyyppi (tulojännite)	DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen	kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

