



TYB708D

Universaaliliityntäyksikkö 8-kanavainen KNX, uppoasennus

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616059450

Sähkönumero: 2803450

Uppoasennettava universaali liityntämoduuli parametroitavissa 8 tuloa, 4 tuloa ja 4 lähtöä tai 8 lähtöä. Tämä KNX-komponentti voidaan asentaa 60 mm kojerasiaan tai muihin kytkentärasioihin/-koteloihin. Moduulin tulot toimivat liityntänä potentiaalivapaille koskettimille. Liityntämoduuli tunnistaa koskettimien kytkentätilojen muutokset ja lähettää käytetyn sovelluksen mukaisen ohjausviestin väylään. Kaikkia kanavia voidaan ladatun sovelluksen mukaan käyttää tuloina tai lähtöinä tai niiden yhdistelmänä (4 tuloa ja 4 lähtöä). Näin universaalilla liityntämoduulilla voidaan parhaimmillaan ohjata 8 LEDiä tai lukea 8 potentiaalivapaata kosketinta ja lähettää väylään ohjausviestin sen perusteella. 230V-signaalien luku tulokanavilla ei ole mahdollista.

Sovellusasettelumahdollisuudet: painike, kytkentä, vaihtokytkinkäyttö, himmennys (1- ja 2-tasokäyttö), verho-ohjaus, kytkentä ja himmennys, kytkentä ja verho-ohjaus, syklinen lähetys, 2 käyttötasoa (vain painikkeella), kytkentä, himmennys ja verho-ohjaus, valaistustilanteen kutsu, raja-arvo, arvon anto, pakko-ohjaus.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
LED-ohjaus	kyllä
LED-indikoinnilla	ei
Tulojen lukumäärä	8
Syöttöjännite	20 V - 20 V
Jännitetyyppi (tulojännite)	DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Minimisvyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

