



TYFS110

Teholähde KNX kahdella lähdöllä sisältäen 1 kuristimen, 1280 mA

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250610050156
Sähkönumero: 2802524

Teholähde KNX-järjestelmän tarvitseman väyläjännitteen tuottamiseksi kokonaisvirralla 1280 mA, joka jaetaan automaattisesti kahdelle lähdölle. 30 V DC-lähtö kuristimella väyläliittimelle ja 30 V DC lisälähtö ilman kuristinta toisessa 2-nastaisessa liittimessä. DIN-kiskoasenteinen laite sisältää 3-napaisen ruuviliittimen jännitesyötölle, kolme LED-valoa ylijännitteen, ylikuormituksen ja toiminnan ilmaisuun. Lisäksi havaittu vika voidaan kuitata nollauspainikkeella. Potentialivapaa apukosketin käyttö- ja diagnostiikkailmoituksia ruuviliittimin. Soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa on keskitetty varavirtalähde.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
LED-indikoinnilla	kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa	ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä	1
Syöttölinjojen määrä	2
Enimmäislähtövirta	1280 mA
Toisiojännite	21 V
Energiankulutus	6.4 W

Hyväksynät / merkinnät:

