



TYMS616D

KytKentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuorma

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250610050064
Sähkönumero: 2802538

KytKentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuorma
 KytKentä-/verholähtöyksikkö (DIN) KNX Secure toisistaan riippumattomien kuormien kytkemiseen ja käyttöjen ohjaukseen potentiaalivapailla koskettimilla eri vaiheilta syötettynä. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla välälyttimellä, välälyttäjä KNX-välälyttimen kautta, liukukytkin automaattinen/manuaalinen tilavalintaan, käsikäyttöpainikkeet kanavien käsikäyttöön tila-LED:llä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LED-valolla, ryhmämerkintäkenttä ja ruuviliittimet tulo- ja lähtöjännitteille. Ulkoista virtalähdettä ei tarvita. KytKentätoiminnot: ON/OFF, ajastin, turvapois, pakotettu ohjaus, kytKentätoiminto aika- tai jatkuva toiminto, käyttötuntilaskuri, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus/viive tai tilannetoiminnot (64 tilannetta).

Rullakaihtimen/kaihtimien käyttötoiminnot: YLÖS/ALAS/Pysäytys, säleen asento/pysäytys, prosenttisäätö ennalta määritellyn asentoon, aurinkosuojatoiminto (esim. ulkoisen anturin kautta), hälytystoiminto määritetyille asennolle, turvalukitus, laitediagnostiikka, lukitus/logiikka/esiasetus tai tilannetoiminnot (64 tilannetta).

Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 4 alkaen). Noudata toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.

ETIM-tiedot:

Välälyjärjestelmä KNX	kyllä
Välälyjärjestelmä KNX radio	ei
Välälyjärjestelmä radiotaajuus	ei
Välälyjärjestelmä LON	ei
Välälyjärjestelmä Powernet	ei
Muut välälyjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	25300 W
Max. kytKentäteho LED	450 W
Lähtöteho	2300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
KytKettävien kontaktien enimmäismäärä	16
Enimmäiskytkentävirta	16 A
Nimellisvirta	16 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
KytKettävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää välälyliitynnän	kyllä
Irritettava välämoduuli	ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	65 mm
Modulaarisesti laajennettavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

