



TYMS646R

Lämmityslähtöyksikkö 6-kanavainen KNX Secure, säätimellä 24/230V toimil., Triac

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610050118

Sähkönumero: 2802521

Lämmitystoimilaite (DIN) KNX Secure elektronisilla lähdoilla (Triac) lämmitysjärjestelmien tai kattojäähdytysselementtien sähkötermisten toimilaitteiden äänettömään ohjaukseen. DIN-kiskolle asennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-liitinmoduulin kautta, liukukytkin automaattinen/manuaalinen, 6 manuaalista painiketta auki/kiinni toimilaittekanavaa kohden tila-LED:illä (oletus, oikosulku, ylikuormitus), ohjelmointipainike integroidulla LED:illä, merkintäkenttä ja ruuvi-liittimet tulo- ja lähtöliityntään. Toiminnot: Lähtöjännite yhteensopiville venttiileille 230 V AC tai 24 V AC, lämpötilansäädin lämmitykseen ja jäähdytykseen, 12 lämpötilasäätimellä jopa 12 itsenäisen vyöhykkeen ohjaamiseen, päälle/pois tai PWM-säätö. Manuaalinen käyttö kanavan liukukytkimellä 0% - 50% - 100%. Diagnostiikkatoiminto lähdon kautta, jossa on monivärinen LED, aika/päivämäärä ohjelmoitava venttiilin suojaus/pumppusauvan suojaus ja pakotettu asento. Pienemmät arvot kesä/talvikäyttöön. 2 x logiikkalohko parametroitavat asetusarvot normaalille, pakko- tai hätäkäyttöille. Termostaattien tulosignaalien syklinen valvonta/tunnistus (valvonta-aika n. 45 min). Jos termostaatti on viallinen, triac-lähtö asetetaan hätäkäyttöön.

Huomio: Laite voidaan ohjelmoida käyttämällä ETS:ää (versiosta 5 alkaen) ja Hager easy tool -työkalua. Toimintojen laajuus riippuu käyttöönnotosta. Kaikkiin toimilaittekanaviin on kytkettävä samalla käyttöjännitteellä toimivat toimilaitteet. Noudata lämmitys-/toimilaitteiden valmistajien asennusohjeita.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Sisältää väyläliityntän	kyllä
Irritettava väylämoduuli	ei
Portaattomasti säädettävä	kyllä
Toimisuureen säätö	kyllä
Venttiilisuojaustoiminto	kyllä
Manuaalinen kytkin	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan)	0.16 A
Lähtöjen lukumäärä	6
Enimmäislähtövirta	0.16 A
Kytkeväjännite	24 V - 230 V
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

