



U4BCOF1MOONZ-00

### UPS online Masterys BC+ 15kVA 3/1

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122713153

**Sähkönumero:** 8401489

Masterys BC+ Flex - UPS-laitteet 10 - 40 kVA kiinteä asennus 3/3-liitännällä Kauan odotettu uutuus Masterys BC+ Flex. Saatavilla 3/1 ja 3/3-vaihejärjestyksellä. Uuden sukupolven Masterys BC+ FLEX-tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu, joka on helppo määritellä ja tilata. Tämä tuotesarja on suunnattu erityisesti täyttämään julkisen sektorin, kauppojen, kevyen teollisuuden tarpeet ja kaikki kenellä on tilan ahtauden kanssa haasteita. Tuotteiden innovatiivisen kehitystyön tuloksena on otettua huomioon mm. tuotteiden valinnan helppous, koko, teho ja asennus. Tuloksena on helppokäyttöinen ja tehokas tuotesarja kaikkiin vaativiinkin käyttötarkoituksiin. Masterys BC+ FLEX -tuotesarja, 10-40 kVA, 230/400 ja 400/400 Vac-mallit. Laitteiston kustannustehokkaita ominaisuuksia: Flex-malli sarja eliminoi suuren lattiapinta-alan tarpeet Varustettu ulostulon- ja manuaalisen ohituksen kytkimillä jo vakiona. Näyttö voidaan kääntää eri asentoihin helpottaen laitteiston asennuskulmaa. Järeä laturi takaa isonkin akuston nopean latauksen. Helppo asentaa jo olemassaolevan vanhan laitteiston tilalle. Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen ratkaisu. 25 kieltä integroituna näyttöön (mukaan lukien Suomi).

#### ETIM-tiedot:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Syöttöjännite                                 | 320 V - 480 V    |
| Ensiötaajuus                                  | 45 Hz - 66 Hz    |
| Ensiövaiheiden lukumäärä                      | 3                |
| Lähtöjännite                                  | 220 V - 240 V    |
| Toisiotajuus                                  | 50 Hz - 60 Hz    |
| Efektiiivinen lähtöteho                       | 13500 W          |
| Näennäinen lähtöteho                          | 15000 VA         |
| USB-liitäntä                                  | ei               |
| Toisiovaiheiden lukumäärä                     | 1                |
| SNMP                                          | kyllä            |
| Jännitetyyppi                                 | AC               |
| Korkeus                                       | 1375 mm          |
| Leveys                                        | 370 mm           |
| Syvyys                                        | 770 mm           |
| Paino                                         | 299 kg           |
| Varakäyntiaika täydellä kuormalla             | 24 min           |
| Verkkohallinta                                | kyllä            |
| UPS-teknologia                                | online           |
| Rakennetyyppi                                 | vapaasti seisova |
| Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma) | 1 %              |
| Antotehokerroin                               | 0.9              |
| Kokonaistehokkuus                             | 95 %             |
| Teho eco-toiminnolla                          | 99 %             |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin                 | kyllä            |
| Automaattinen sammutus -toiminto              | kyllä            |
| Tuloliitäntä                                  | kiinteä liitäntä |
| Kiinteiden lähtöjen lukumäärä                 | 1                |

Hyväksynät / merkinnät:

