



U4BC0FCB00NY100

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122774659

**Sähkönumero:** 84

Tekniset tiedot

- Teho 15 kVA / 15 kW
  - Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
  - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
  - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
  - ECO mode 99% hyötysuhde
  - Akusto: VRLA, NiCd (NiCd Lisävaruste)
  - Mitat: 1190x370x770 mm (kxlxs)
  - Paino: 218 kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 11 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
  - Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 17 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
  - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 8 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

**Hyväksynät / merkinnät:**