



U4GP011M00LE-00

### MAS GP4 10kVA 3/1 400V/230V PF=1 varakäyntiaika 75 min L2 9AH Long Life akusto

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122724210

#### Tekniset tiedot

- Teho 10 kVA / 10 kW
  - Syöttö/lähtö: 3/1, (400V/230V)
  - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
  - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
  - ECO mode 99% hyötysuhde
  - Akusto VRLA, Long Life
  - Mitat: 1400 x 444 x 800 mm (kxlxs)
  - Paino: 625kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 96 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
  - Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 148 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
  - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 75 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

#### ETIM-tiedot:

Toisiovaiheiden lukumäärä	3
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	1400 mm
Leveys	444 mm
Syvyys	800 mm
Paino	625 kg
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Lähtöjen C13 lukumäärä	0
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1
Lähtöliitaintöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

#### Hyväksynät / merkinnät:

