



U4GP011M00NC-00

### MAS GP4 10kVA 3/1 400V/230V PF=1 varakäyntiaika 35 min N3 9AH

**Tuotemerkki:** Socomtec

**GTIN:** 8027122724227

#### Tekniset tiedot

- Teho 10 kVA / 10 kW
  - Syöttö/lähtö: 3/1, (400V/230V)
  - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
  - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
  - ECO mode 99% hyötysuhde
  - Akusto: VRLA
  - Mitat: 1400 x 444 x 800 mm (kxlxs)
  - Paino: 420 kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 47 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
  - Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 79 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaajan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
  - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 36 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

#### ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	400 V - 400 V
Lähtöjännite	230 V - 230 V
USB-liitäntä	kyllä
RS-232 -liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	1400 mm
Leveys	444 mm
Syvyys	800 mm
Paino	420 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	35 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Lähtöjen C13 lukumäärä	0
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1
Lähtöliitaintöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

Hyväksynät / merkinnät:

