



U4GP011S00NB-00

MAS GP4 10kVA 3/1 400V/230V PF=1 varakäyntiaika 22 min N2 9AH

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122721035

Tekniset tiedot

- Teho 10 kVA / 10 kW
- Syöttö/lähtö: 3/1, (400V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto: ilman akkuja
- Mitat: 800 x 444 x 800 mm (kxlxs)

Paino: 281 kg

Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma, varakäyntiaika 27 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 45 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 22min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti. Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	400 V - 400 V
Ensiövaiheiden lukumäärä	3
Lähtöjännite	230 V - 230 V
Korkeus	800 mm
Leveys	444 mm
Syvyys	800 mm
Paino	281 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	22 min
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Lähtöjen C13 lukumäärä	0
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

