TOOTELEHT
U4GP013M00EE-00



U4GP013M00EE-00

UPS MASTERYS GP4 10kVA 3/3 400 PF=1, välistele akudele

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122719575

Socomec MASTERYS GP4 10 kVA on kolmefaasiline online UPS kriitiliste seadmete ja süsteemide katkematu elektritoite tagamiseks. UPS-i võimsus on 10 kVA / 10 kW ning 3/3 konfiguratsioon tähendab kolmefaasilist 400 V sisendit ja väljundit. UPS tarnitakse ilma akudeta, kuid on ette valmistatud kuni viie sisemise akuahela paigaldamiseks. Alternatiivina saab UPS-iga ühendada välise akulahenduse, võimaldades akusüsteemi valida vastavalt vajaliku varutoiteaja ja paigaldise nõuetele. MASTERYS GP4 sobib IT-süsteemide, tööstusrakenduste ja teiste kriitiliste seadmete elektritoite kaitseks. Eestpoolt hooldatav konstruktsioon lihtsustab seadmele ligipääsu ja hooldust.

Peamised omadused:

- Võimsus 10 kVA / 10 kW
- Online Double Conversion UPS
- Kolmefaasiline sisend ja väljund 3/3
- Nimipinge 400 V
- Väljundvõimsustegur PF = 1
- Akud ei kuulu komplekti
- Ettevalmistus kuni 5 sisemise akuahela paigaldamiseks
- Võimalik ühendada väline akulahendus
- Hooldatav eestpoolt
- Sobib kriitiliste IT- ja tööstussüsteemide elektritoite kaitseks

ETIM-teave:

Sisendpinge	340 V - 480 V
Primaarsagedus	45 Hz - 66 Hz
Faaside arv primaarne	3
Väljundpinge	208 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	10000 W
Väljundvõimsus	10000 VA
USB-liides	Ei
Sekundaarsete faaside arv	3
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	1400 mm
Laius	444 mm
Sügavus	800 mm
Kaal	139 kg
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %
Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	96.5 %
Tõhusus ökorežiimis	99.3 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah

Sisendühendus	Fikseeritud ühendus
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	1

Kinnitused / märgistused:

CE