



U4GP013S00LB-00

MAS GP4 10kVA 3/3 400V/400V PF=1 Varakäyntiaika 22 min L2 9AH Long Life-akusto

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122718424

Sähkönumero: 8401752

Tekniset tiedot

- Teho 10 kVA / 10 kW
 - Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
 - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
 - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
 - ECO mode 99% hyötysuhde
 - Akusto: VRLA, Long Life
 - Mitat: 800 x 444 x 800 mm (kxlxs)
 - Paino: 288kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma, varakäyntiaika 31 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
 - Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 49 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiajan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
 - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 22 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	340 V - 480 V
Ensiötaajuus	45 Hz - 66 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	3
Lähtöjännite	208 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	10000 W
Näennäinen lähtöteho	10000 VA
USB-liitäntä	ei
Toisiovaiheiden lukumäärä	3
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	800 mm
Leveys	444 mm
Syvyys	800 mm
Paino	288 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	43 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	96.5 %
Teho eco-toiminnolla	99.3 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

