



U4GP023S00LB-00

Tuotemerkki: Socomtec

GTIN: 8027122716130

Sähkönumero: 8401759

Tekniset tiedot

- Teho 20 kVA / 20 kW
- Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto: ilman akkuja
- Mitat: 800x444x800 mm (kxlxs)
- Paino: 288 kg

Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 13 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
 - Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 19 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
 - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 10 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuillamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

Hyväksynnot / merkinnät: