



U4GP043S00LB-00

**MAS GP4 40kVA 3/3 + L2 9AH**

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122716925

**Sähkönumero:** 8401761

Tekniset tiedot

- Teho 40 kVA / 40 kW
  - Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
  - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
  - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
  - ECO mode 99% hyötysuhde
  - Akusto: VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
  - Mitat: 800x444x800 mm (kxlxs)
  - Paino: 295 kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 4 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
  - Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 8 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
  - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika - min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

**Hyväksynät / merkinnät:**