



U4GP063TOOLN-00

### MAS GP4 60kVA 3/3 4x48 kpl 9Ah akkuja

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122755467

#### Tekniset tiedot

- Teho 60 kVA / 60 kW
- Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto: LL, esim HRL1234W (CSB) tai vastaava
- Mitat: 1930x600x855 mm (kxlxs)
- Paino: 810 kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma, varakäyntiaika 11 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 100 % kuorma, varakäyntiaika 14 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiajan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 3 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

#### ETIM-tiedot:

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Syöttöjännite                                                | 400 V - 400 V    |
| Ensiövaiheiden lukumäärä                                     | 3                |
| Lähtöjännite                                                 | 400 V - 400 V    |
| Efektiivinen lähtöteho                                       | 60000 W          |
| Näennäinen lähtöteho                                         | 60000 VA         |
| USB-liitäntä                                                 | kyllä            |
| Toisiovaiheiden lukumäärä                                    | 3                |
| UPS-teknologia                                               | online           |
| Rakennetyyppi                                                | vapaasti seisova |
| Modulaarinen                                                 | kyllä            |
| Tuloliitäntä                                                 | kiinteä liitäntä |
| Lähtöjen C13 lukumäärä                                       | 0                |
| Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä                              | 0                |
| Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä   | 0                |
| Kiinteiden lähtöjen lukumäärä                                | 1                |
| Lähtöliitaintöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E) | 0                |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

