



U4GPOF1S00-0-00

MAS GP4 15kVA 3/1 WO BAT

Tuotemerkki: Socomtec

GTIN: 8027122722179

Sähkönumero: 84

Tekniset tiedot

- Teho 10 kVA / 10 kW
 - Syöttö/lähtö: 3/1, (400V/230V)
 - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
 - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
 - ECO mode 99% hyötysuhde
 - Akusto: ilman akkuja
 - Mitat: 1400x444x800 mm (kxlxs)
 - Paino: 139 kg
 - Varakäyntiajat
 - Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 0 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
 - Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 0 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
 - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 0 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

Hyväksynnot / merkinnät: