



U4GPOF3S00LB-00

MAS GP4 15kVA 3/3 + L2 9AH

Tuotemerkki: Socomtec

GTIN: 8027122718653

Sähkönumero: 8401755

Tekniset tiedot

- Teho 15 kVA / 15 kW
 - Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
 - Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
 - Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
 - ECO mode 99% hyötysuhde
 - Akusto: ilman akkuja
 - Mitat: 800x444x800 mm (kxlxs)
 - Paino: 288 kg
- Varakäyntiajat
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 18 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
 - Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 30 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
 - Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 14 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
- Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVA asti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

Hyväksynnot / merkinnät: