



UDCKQ06E15U

Lattiarasiapakkaus LARA onteloasennus kansi ruostumaton teräs Q06 syvennys 15mm

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 6438526003214
Sähkönumero: 1476772

LARA-lattiarasiapakkaus onteloasennukseen, nelikulmainen, korkeussäädettävä, sisältäen teräslevystä valmistetun onteloasennuskehiksen, 4 x kierretanko M8, 4 x lukitusmutteria M8, 1 x maadoitusjohdin 300 mm, kaapeliukollisen kasettityyppisen lattiarasiakannen Q06 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä, tiivisteiden, kaapelipidikkeen, 2 x kojerasia 3 kojeelle 45 x 45 mm. Varustus erikseen tilattavilla 45x45 kanavakalusteilla, esimerkiksi gallery-sarjasta. Tuote soveltuu asennettavaksi ontelolaattaan tai vastaavaan lattiapintaan kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukainen.

HUOMIO!

Ontelolaatan ontelon tulee olla leveydeltään vähintään käytettävän rasian asennusaukkomitoituksen mukainen 205,5 x 205,5 mm. Minimiasennussyvyys on 90 mm. Onteloa käytetään asennuksessa kaapelireittinä ja rasian asennustilana. Pakkauksen ontelolaattakehys asennetaan ontelolaattaan avattuun onteloon tai jälkivaluun, jossa on lattiarasialle aukkovaraus. Lattiarasian kasettikansi kiinnitetään kehukseen ja korkeussäädetään pakkauksessa mukana toimitettavilla säästötapeilla. Rasiakannen korkeussäätö valmiin lattiapinnan tasalle on mahdollista välillä 5 - 22 mm.

ETIM-tiedot:

Kannen muoto	muu
Laitekoteloiden määrä	2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan	0
Kaapeliukko kannessa	kyllä
Lukittava kansi	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelon pintakäsittely	sinkitty
Pintamateriaali	ruostumaton teräs
Kannen suojakäsittely	käsittelemätön
Kannen pintakäsittely	muu
Kannen kuorma	3 kN
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Mattoaukolla	kyllä
Lattiapäällysteen syvyys	15 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle	ei
Väri	ruostumaton teräs
Soveltuu sisäkäyttöön	kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu lattikanavaan	ei
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle	kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle	ei
Soveltuu betonirakenteeseen	ei
Soveltuu tietokonesalin lattiaan	ei
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan	ei
Leveys (ulkomitta)	297.4 millimetri
Pituus (ulkomitta)	297.4 millimetri
Upotuspituus	205.5 mm
Upotusleveys	205.5 mm
Minimi asennussyvyys	90 mm

Hyväksynät / merkinnät:

