



REALOBJECTS

PDFReactor®

A problem has occurred

2026-06-06 08:29:03

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12

TUOTEKORTTI

UDKQ02E15



UDKQ02E15

Lattiarasiapakkaus LARA2 kansi ruostumaton teräs Q02 syvennys 15mm sis. PR

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740029544
Sähkönumero: 1476624

LARA Q02 -lattiarasiapakkaus, neliönmuotoinen, korkeussäädettävällä kannella, sisältää muovista valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kasettityyppisen kaapeliaukollisen lattiarasiakannen ja kasettirungon, iskuäänenvaimentimet, asennuskehysten kahdelle 45 x 45 mm kojeelle, asennuskehysten yhdelle liitinlevyllä AV- ja teleliittimiä varten, kaksoispistorasian 33° 16A /250V 45 x 45 mm, liitinlevyn 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm. Voidaan käyttää monipuolisesti sisätiloissa erityyppisissä kuivapuhdistettavissa lattioissa. Läpilyöntiaihiot sivuseinissä ja pohjassa tyhjille putkille (8 x M20/M25). Varustettavissa erikseen tilattavalla Q02 koon korkeussäätösarjalla. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

ETIM-tiedot:

Kannen muoto	muu
Läpivientien lukumäärä	8
Laitekoteloiden määrä	2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan	0
Kaapeliaukko kannessa	kyllä
Lukittava kansi	kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Kotelon pintakäsittely	muu
Pintamateriaali	ruostumaton teräs
Kannen suojakäsittely	muu
Kannen pintakäsittely	harjattu
Kannen kuorma	3 kN
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Mattoaukolla	kyllä
Lattiapäällysteen syvyys	15 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle	ei
Väri	hopea
Soveltuu sisäkäyttöön	kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen	kyllä
Soveltuu tietokonesalin lattiaan	kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan	ei
Leveys (ulkomitta)	140 millimetri
Pituus (ulkomitta)	140 millimetri
Upotuspituus	144 mm



REALOBJECTS PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

TUOTEKORTTI

UDKQ02E15



Upotusleveys	144 mm
Minimi asennussyvyys	100 mm

Hyväksynät / merkinnät:

