



UDKQ069005

**Lattiarasiapakkaus LARA6 kansi Q06 syvennys 5mm pikimusta RAL9005**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012740031509  
**Sähkönumero:** 1476620

LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, asennussuojalevyn, asennuskannen, kehysmallisen lattiarasiakannen Q06 5 mm lattiapinnoitesyvennyksellä pikimusta RAL9005, kojerasian 3 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 2 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 3 osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 2 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitintään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q06 mitoitettun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

**ETIM-tiedot:**

Kannen muoto	muu
Läpivientien lukumäärä	28
Laitekoteloiden määrä	2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	6
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan	0
Kaapeliaukko kannessa	kyllä
Lukittava kansi	kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelon pintakäsittely	muu
Pintamateriaali	muovi
Kannen suojakäsittely	muu
Kannen pintakäsittely	muu
Kannen kuorma	3 kN
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Mattoaukolla	kyllä
Lattiapäällysteen syvyys	5 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle	kyllä
Väri	musta
RAL-numero	9005
Soveltuu sisäkäyttöön	kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen	kyllä
Soveltuu tietokonesalin lattiaan	kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan	ei
Leveys (ulkomitta)	220 millimetri
Pituus (ulkomitta)	220 millimetri

Upotuspituus	205 mm
Upotusleveys	205 mm
Minimi asennussyvyys	95 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

