TUOTEKORTTI
UDKQ06E15



UDKQ06E15

Lattiarasiapakkaus LARA6 kansi ruostumaton teräs Q06 syvennys 15mm

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740029599
Sähkönumero: 1476622

LARA-lattiarasiapakkaus, nelikulmainen, korkeussäädettävä, sisältäen teräslevystä valmistetun valurasian, 4 x kierretanko M8, 4 x lukitusmutteria M8, 1 x maadoitusjohdin 300 mm, asennussuojalevyn, asennuskannen, kaapeliaukollisen kasettityyppisen lattiarasiakannen Q06 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä, tiivisteen, kaapelipidikkeen, kojerasian 3 kojeelle 45 x 45 mm, kojerasian 2 liitinlevylle tele/AV-liittimille, 3-osaisen pistorasian 33° pesin 16A/250V 45 x 45 mm sekä 2 x liitinlevyä 2 x RJ45 19,3 x 14,8 mm (Keystone). Tuotetta voidaan käyttää erityyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Valurasian sivuseinissä ja pohjassa läpilyöntiaihiot putkiliitäntään (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa Q06 mitoitetun valurasian korotussarjan kanssa. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

ETIM-tiedot:

Kannen muoto	muu
Läpivientien lukumäärä	28
Laitekoteloiden määrä	2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	6
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan	0
Kaapeliaukko kannessa	kyllä
Lukittava kansi	kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelon pintakäsittely	sinkitty
Pintamateriaali	ruostumaton teräs
Kannen suojakäsittely	muu
Kannen pintakäsittely	harjattu
Kannen kuorma	3 kN
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Mattoaukolla	kyllä
Lattiapäällysteen syvyys	15 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle	ei
Väri	ruostumaton teräs
Soveltuu sisäkäyttöön	kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle	kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen	kyllä
Soveltuu tietokonesalin lattiaan	kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan	ei
Leveys (ulkomitta)	200 millimetri
Pituus (ulkomitta)	200 millimetri

Upotuspituus	205 mm
Upotusleveys	205 mm
Minimi asennussyvyys	95 mm

Hyväksynnät / merkinnät:

