



VE218SN

### Moduulikotelo pinta-asennus Vector 2x18 moduulia PC-UV IP54, umpilapoin

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250616450493  
**Sähkönumero:** 3426533

Moduulikotelo 2x18 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelon ylä- ja alapään laipat ovat ilman läpivientiaihioita ja tarvittavat läpiviennit on porattava erikseen asennusvaiheessa. Asennettaessa kotelo ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavaa alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmioistä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Rivien lukumäärä	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	18
Suojuksen tyyppi	ovi
Kannen muoto	suljettu
Oven tyyppi	yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi	kyllä
Signaalinläpäisevä ovi	kyllä
Lukolla	ei
Lukitus/kiinnitys	sylinteri
Kotelon/suojuksen materiaali	polykarbonaatti (PC)
Upotussyvyys	151 mm
Sisäsyvyys	151 mm
Maadoitusliitinlohko	ei
Nollajohtoliitinlohko	ei
DIN-kisko	kyllä
Asennuslevyllä	ei
Laajennusmahdollisuus	kyllä
EMC-versio	ei
UV:n kestävä	kyllä
Väri	harmaa
RAL-numero	7035
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Korkeus	452 mm
Leveys	418 mm
Syvyys	151 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

