



VE312SN

Moduulikotelo pinta-asennus Vector 3x12 moduulia PC-UV IP54, umpilapoin

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250616450462
Sähkönumero: 3426537

Moduulikotelo 3x12 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelon ylä- ja alapään laipat ovat ilman läpivientiaihioita ja tarvittavat läpiviennit on porattava erikseen asennusvaiheessa. Asennettaessa kotelo ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavaa alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaa erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.

ETIM-tiedot:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Rivien lukumäärä | 3 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 12 |
| Suojuksen tyyppi | ovi |
| Kannen muoto | aukolla |
| Oven tyyppi | yksinkertainen |
| Läpinäkyvä kansi/ovi | kyllä |
| Signaalinläpäisevä ovi | kyllä |
| Lukolla | ei |
| Lukitus/kiinnitys | muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Sisäsyvyys | 151 mm |
| Maadoitusliitinlohko | ei |
| Nollajohtoliitinlohko | ei |
| DIN-kisko | kyllä |
| Asennuslevyllä | ei |
| Laajennusmahdollisuus | kyllä |
| UV:n kestävä | kyllä |
| Väri | harmaa |
| RAL-numero | 7035 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Korkeus | 552 mm |
| Leveys | 310 mm |
| Syvyys | 151 mm |

Hyväksynät / merkinnät:

