



VE318AK

**Moduulikotelo pinta-asennus Vector 3x18 moduulia PS/PC IP54**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250616450301  
**Sähkönumero:** 3425638

Moduulikotelo 3x18 moduulia kosteiden tilojen asennuksiin sisätiloissa, IP54/65, standardin EN 61439-3 mukaisiin käyttösovelluksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa tiloihin, joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, on käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotava alakautta kondensaatiosta tai kapillaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo on varustettu valmiiksi PE/N-kiskolla ja voidaan varustaa erikseen tilattavalla ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.

**ETIM-tiedot:**

Asennustapa	pinta-asennus
Rivien lukumäärä	3
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	18
Suojuksen tyyppi	ovi
Kannen muoto	suljettu
Oven tyyppi	yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi	kyllä
Signaalinläpäisevä ovi	kyllä
Lukolla	ei
Lukitus/kiinnitys	sylinteri
Kotelon/suojuksen materiaali	polykarbonaatti (PC)
Upotussyvyys	151 mm
Maadoitusliitinlohko	kyllä
Nollajohtoliitinlohko	kyllä
DIN-kisko	kyllä
Asennuslevyllä	ei
Laajennusmahdollisuus	kyllä
EMC-versio	ei
UV:n kestävä	ei
Väri	harmaa
RAL-numero	7035
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Korkeus	602 mm
Leveys	418 mm
Syvyys	151 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

