



WNC172B

**Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250617175722

**Sähkönumero:** 2408750

Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, valkoinen matta SCHUKO® 2-osainen pystysuora pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava, IP55, korotetulla kosketussuojauksella. Pystysuoraan asennukseen tarkoitetut rungot ovat läpijohdotettuja pistokeliittimillä, yhdellä sisääntulolla kahdelle kaapelille sekä yhdellä sisääntulolla kaapelille tai suojauputkelle. Koko pinnan tiiviste sijaitsee kotelon pohjan alla kotelon takaosan tiivistämiseksi. Sulkeutuva saranallinen kansi, manuaalinen napsautuskiinnitys IP55-suojaustason saavuttamiseksi, helposti saavutettavat kiinnitysreiät kotelossa. Mukana Wago 2-osainen rasialiitin johdotusta varten sekä kaksi kiinnityspaikkaa Wago 2-rasialiittimille kotelon pohjassa. Runko tarjoaa runsaasti tilaa johdotukselle pohjan alla (ontto pohja). Kalusterungon asennus koteloon on helppoa napsauttamalla se paikalleen, ja kalustekeskiö kiinnitetään turvallisesti bajonettikiinnityksellä. Liitäntäliittimet ovat standardin VDE O620 ja tyyppi DIN 49440 mukaisia. Kotelon ruuvit ja saranakannen jousit ovat ruostumatonta terästä. Pinta-asennus. Materiaali: muovi, termoplast (kestomuovi), iskunkestävä.

**ETIM-tiedot:**

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	0
Kytkeväiden pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojauksen	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Päälle/pois-kytkimellä	ei

Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Laitteen leveys	76 mm
Laitteen korkeus	147 mm
Laitteen syvyys	64 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

