



Kanavapistorasia 2-osainen 16A/250V gallery 45 4 mod. oranssi, maalattu, QC

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250617130202
Sähkönumero: 1476264

2-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Kosketussuojainen moduulirakenne sekä kaapeloiden jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin, GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukollaja SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin. Moduulien välinen sähköinen yhdistys liitöntäkappaleella WS120 ja vedonpoisto syötölle WS130. Käyttö lääkintatiloissa UPS-varmennettuna pistorasiana.

WXF472E

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Juontava 0-napa	ei
Suojamaadoitus	litteä
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB tehollähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	4
Kytettävien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
Väri	oranssi
RAL-numero (vastaava)	2004
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	ei
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ZSV (oranssi)
Asennustapa	seinäkanava
Kiinnitystapa	pikakiinnitys
Materiaali	muovi

Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP2X
Iskunkestävyysluokka	IK07
Laitteen leveys	90 mm
Laitteen korkeus	45 mm
Laitteen syvyys	43.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	44 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

