



ZSR-30

Teholähde säädettävä tulo 230VAC, lähtö 24VAC+24VDC+5-24VDC 8VA 3M

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8594030331750

Sähkönumero: 2707129

Stabiloitu tehrolähde kolmella jännitelähdöllä. Soveltuu erilaisten laitteiden ja kojeiden suojajännitesyöttöön täysin galvaanisesti erotettuna verkkojännitteestä. Lähtöjännitteet: 5-24 VDC stabiloitu, 24 VDC ei stabiloitu ja 24 VAC. Virtarajan ylitys indikoidaan vilkkuvalle LEDillä. Täyden oikosulun tapauksissa, lähdön syöttö katkaistaan. Lähdön virtaa on rajoitettu elektronisella sulakkeella.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite	24 V - 24 V
Toinen toisio lähtöjännite	24 V - 24 V
Kolmas toisio lähtöjännite	5 V - 24 V
Enimmäislähtövirta 1	0.33 A
Enimmäislähtövirta 2	0.33 A
Enimmäislähtövirta 3	0 A
Toisiojännite säädettävä	kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1	24 V
Nimellinen lähtöjännite 2	24 V
Nimellinen lähtöjännite 3	24 V
Nimellislähtövirta 1	0.33 A
Nimellislähtövirta 2	0.33 A
Nimellislähtövirta 3	0.33 A
Oikosulkukesto	kyllä
Mitoitusyötyöjännite, AC 50 HZ	230 V - 230 V
Mitoitusyötyöjännite, AC 60 HZ	230 V - 230 V
Mitoitusyötyöjännite, DC	0 V - 0 V
Ulostulojännite stabiloitu	kyllä
Energiankulutus	8 VA
Lähtöteho	8 W
Stabiloitu	kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitanta
Kiskoasennus mahdollista	kyllä
Seinäasennus mahdollista	ei
Laajennettava	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Upotuskorkeus	90 mm
Suora-asennus mahdollista	ei
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm
Soveltuu turvakäyttöön	kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan	ei ole
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynät / merkinnät:

