



pinseri63.0113RST

**Pistorasiakeskus IP44, pinta-asennukseen, In 63A, RST**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034368030

**Sähkönumero:** 3436803

Pistorasiakeskus IP44. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 1 kpl (5x32A), 1 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko).  
Lisävarusteena sadelippa (3436821).

**ETIM-tiedot:**

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Voimapistorasia (CEE) 16 A                                    | 1x16A5p400V                            |
| Voimapistorasia 32 A (CEE)                                    | 1x32A5p400V                            |
| Voimapistorasia 63 A (CEE)                                    | ei ole                                 |
| Voimapistorasia (CEE) 125 A                                   | ei ole                                 |
| Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)  | 3                                      |
| Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni) | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25           | 0                                      |
| Tilavaraus kalusteelle                                        | 0                                      |
| Suojaus                                                       | johdonsuojakatkaisija                  |
| Vikavirran tyyppi                                             | A                                      |
| Maavuotovahti                                                 | vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi) |
| Johdonsuojakatkaisijoiden määrä                               | 2                                      |
| Kotelon/suojuksen materiaali                                  | ruostumaton teräs                      |
| Kontaktin materiaali                                          | muu                                    |
| Kontaktin pintakäsittely                                      | muu                                    |
| Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus                      | 2 kaapelia                             |
| Napaluku verkkoliitettä                                       | 3                                      |
| Kaapelin sisäänviennin halkaisija                             | muu                                    |
| Verkkoliitännätulpan tyyppi                                   | ei ole                                 |
| Kaapelin pituus                                               | 0 m                                    |
| Käyttö-/asennustavat                                          | seinäasennus                           |
| Kotelointiluokka (IP)                                         | IP44                                   |
| Armeijakäyttöön                                               | ei                                     |
| Väri                                                          | ruostumaton teräs                      |
| Korkeus                                                       | 523 mm                                 |
| Leveys                                                        | 452 mm                                 |
| Syvyys                                                        | 237 mm                                 |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

